

Z radgonskim zlatom ozaljšani (21)

# ENOVRTAVKASTI ZGRABLJANIK KRONE SWADRO 38

Zlatega odličja na radgonskem sejmu je bil deležen tudi enovrtavkasti zgrabljanič krone swadro 38. Priročen je za manjše in srednje velike kmetije, cenovno je ugoden kot priključek za na manjše traktorje in delo na strmih. Zgrabljanič ima delovno širino od 3,50 do 4,60 m, njegova prednost pa so stabilnost pri delu in številne tehnične rešitve, ki olajšajo delo.

Tritočkovni pripenjalni okvir s premičnimi spodnjimi pripenjalnimi sorniki v osnovi omogoča nemoteno sledenje zgrabljaničnika traktorju v vsakem ovinku in tudi nagibu. Zgrabljaničnik swadro poganjajo zaprta gonila s stožčastimi zobniki v tekočem maziču, kar zagotavlja stalno enakomerno in optimalno mazanje, s tem pa odpravi mazanje z mazalko. Z odstranitvijo samo dveh vijakov lahko celo enoto potegnemo iz vrtavke; to je prednost, ki zagotavlja hitro, predvsem pa preprosto snemanje in nameščanje celotne zgrabljanične roke s krmilnim vzvodom in ležajem. Delo pa lahko naprej poteka nemoteno tudi brez ene roke. Z odstranitvijo dveh vrtljivih pritrdilnih zatičev lahko zamenjamo tudi zunanji konec roke.

Za temeljito opravljeno in čisto delo poskrbijo po štiri dvojni prsti na zgrabljanično roko. Roke z debelimi stenami in daljšimi prsti z ovoji ter 9,5 mm velikim premerom zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, elastičnost in stabilnost. Enovrtavkasti zgrabljanič swadro je z balonskimi pnevmatikami (16 × 6.50) kar najbolje opremljen in dobro pripravljen na vsakršno terensko delo. Balonske pnevmatike omogočajo miren tek in zmanj-

šujejo globino kolesnic. Serijska tandem prema zgrabljaničniku zagotavlja optimalno prilagajanje terenu. Kot dodatna oprema za še boljše prilagajanje terenu je na voljo tudi sprednje podporno kolo. Krmilna proga dura-max z dvojno trdoto in udarno trdnostjo iz kaljene litine predstavlja visoko odpornost za obrabo brez vzdrževanja. Prednost zgrabljaničnika je tudi preprost transport, saj se



za cestni transport zunanje zgrabljanične roke hitro in preprosto preklapijo. Delo s strojem lajša tudi samodejna postavitve v sredinski položaj pri dvigovanju.

Udobna, predvsem pa hitra in preprosta nastavitve delovne višine vrtavke poteka brezstopenjsko. To izvedemo kar z vrtljivim vzvodom s traktorskega sedeža in zagotavlja dobro grabljenje krme brez izgub.

## Tehnični podatki

Delovna širina (mm): 3800; delovna zmogljivost (ha/h): 3,5 do 4; transportna širina (mm): 1900; število zgrabljaničnih rok: 10; število dvojnih prstov na roko: 4; premer rotorja (mm): 2960; pnevmatike: 16 × 6.50-8; potrebna pogonska moč (kW/KM): 22/31; masa (kg): 569; tritočkovni priključek: serijsko

### Informacije:

Mehanizacija Miler, d. o. o., Poljana 1,  
2391 Prevalje, tel.: (02) 823 19 59, ali  
GSM: 051 634 294 in 031 520 720,  
spletna stran: [www.mehanizacija-miler.si](http://www.mehanizacija-miler.si).